

ESTIRPATORE CHIESEL



Attrezzatura portata ai 3 punti, per trattori con potenza da 40 a 250 CV (in funzione della larghezza di lavoro), ideale per la preparazione del letto di semina.

Di serie

Attacchi I e II categoria
Vomerino reversibile e intercambiabile
Telaio in robusto tubolare in acciaio
Ancore a larghezza variabile

A richiesta

Ruote regolazione profondità Ø 300x100 con cuscinetti
Ruote regolazione profondità Ø 400x100 con cuscinetti
Rullo Posteriore capato con registro meccanico di profondità

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
CJ 18/7	JUNIOR 180 7 ANCORE 55X20 TELAIO SEZ. 80x80	175
CJ 20/9	JUNIOR 200 9 ANCORE 55X20 TELAIO SEZ. 80x80	195
CM 20/9	MONOLAMA 200 9 ANCORE 55X25 TELAIO SEZ. 100x100	275
CM 23/9	MONOLAMA 230 9 ANCORE 55X25 TELAIO SEZ. 100x100	295
CB 23/9	BILAMA 230 9 ANCORE 55X20+20 TELAIO SEZ. 100x100	325
CB 25/9	BILAMA 250 9 ANCORE 55X20+20 TELAIO SEZ. 100x100	345
CB. 25/9P	BILAMA 250 9 ANCORE 55X20+20 PIEGHEVOLE MANUALE A CM 200 TELAIO SEZ. 100x100	370
CB 30/11P	BILAMA 300 11 ANCORE 55X20+20 PIEGHEVOLE MANUALE A CM 250 TELAIO SEZ. 100x100	440
CB 30/11 ID	BILAMA 300 11 ANCORE 55X20+20 PIEGHEVOLE IDRAULICO A CM250 TELAIO SEZ. 100x100	510
CB 35/13 ID	BILAMA 350 13 ANCORE 55X25+25 PIEGHEVOLE IDRAULICO A CM250 TELAIO SEZ. 100x100	720
CB 40/15 ID	BILAMA 400 15 ANCORE 55X25+25 PIEGHEVOLE IDRAULICO A CM250 TELAIO SEZ. 100x100	840
JA 35	BILAMA 350 17 ANCORE 55X25+25 PIEGHEVOLE IDRAULICO A CM 250 TELAIO 3 FILE SEZ. 100x100	950
JA 40	BILAMA 400 19 ANCORE 55X25+25 PIEGHEVOLE IDRAULICO A CM 250 TELAIO 3 FILE SEZ. 100x100	1.060
JA 45	BILAMA 450 21 ANCORE 55X25+25 PIEGHEVOLE IDRAULICO A CM 250 TELAIO 3 FILE SEZ. 100x100	1.230



CB 30/11P



Ancora pieghevole