



LINE GRU

La GRU, è realizzata per rendere più veloce ed agevole il sollevamento di sacconi di concime da 600 kg e può essere applicata a qualsiasi trattore con attacco a 3 punti di 2° categoria.

Costruita in acciaio di prima qualità, può essere collegata a qualunque spandiconcime portato di capacità max 2500 lt.

Il braccio di sollevamento viene comandato tramite distributore idraulico dalla cabina del trattore (servono 2 attacchi idraulici a doppio effetto) e può sollevare fino a 1000 kg massimo.

L'estrema maneggevolezza e rapidità di movimento ne fanno uno strumento di grande utilità per svariati lavori di sollevamento nell'ambito dell'azienda agricola.

<i>Modello</i>	<i>Portata massima con braccio esteso</i>	<i>Estensione massima</i>	<i>Altezza massima di sollevamento</i>	<i>Peso a vuoto</i>	<i>Dimensioni gru chiusa</i>	<i>Potenza min. del trattore richiesta</i>	<i>Pressione minima richiesta</i>
<i>Model</i>	<i>Max load with extended arm</i>	<i>Max extension</i>	<i>Max elevation of uplfting</i>	<i>Weight empty</i>	<i>Size when closed</i>	<i>Min required tractor's power</i>	<i>Min required pressure</i>
	<i>Kg</i>	<i>mt</i>	<i>mt</i>	<i>kg</i>	<i>cm</i>	<i>hp</i>	
GRU	1.000	3,5	4,5	230	180 x 120 x 200	60	25 l/min - 180 bar