

DELTA 4F / ATOMIZZATORI-NEBULIZZATORI TRAINATI

NEW STAGIONE 2013 NOVITA' EIMA NOVEMBRE 2012

Un trasformista: in un'unica definizione la serie Delta, capace di una distribuzione da 80 a 250 lt/ha con sistema pneumatico, da 250 a 1000 lt/ha con sistema idraulico. Possibilità di trattare filari di vigneti e/o altre piantagioni con analoghi sistemi di impianto. L'ottimizzazione delle prestazioni della turbina si è ottenuta con la costruzione del convogliatore in vetroresina liscio anche all'interno, che grazie alla sua forma consente di non disperdere la grande pressione creata dalla turbina, assicurandoci un'alta velocità di uscita dell'aria ed un perfetto equilibrio su tutti i diffusori. La configurazione permette di effettuare trattamenti fitofarmaci su 4 mezzi filari contemporaneamente.



DATI TECNICI • TECHNICAL CHARACTERISTICS

| DELTA 4MF mod. | Capacità Capacity l | Dimensioni Size mm | | | | | Peso Weight kg | Pompa Pump l | Pressione Pressure bar | Gruppo Ventola Fan Unit | |
|----------------|---------------------|--------------------|------|---------|------|------|----------------|--------------|------------------------|-------------------------|------|
| | | A | B | C | D | E | | | | Ø mm | mc/h |
| 1000 T | 1100 | 2300 | 1200 | 550+650 | 3265 | 2100 | 825 | 125 | 0+50 | 470 | * |
| 1500 T | 1600 | 2400 | 1250 | 550+650 | 3485 | 2100 | 900 | 150 | 0+50 | 470 | * |
| 2000 T | 2100 | 2400 | 1350 | 550+650 | 3690 | 2100 | 960 | 150 | 0+50 | 470 | * |
| 3000 T | 3200 | 2500 | 1500 | 550+650 | 4235 | 2100 | 1180 | 165 | 0+50 | 470 | * |